CHÂSSIS PORTEUR



Utilisation :

Levage et manutention de matériel à l’aide de fourches

Configuration standard :

- Châssis
- Fourches tube

Garier

Options disponibles :

Support de charge »backrest » 48 » ou 60″ (de plus que le châssis porteur original), fourche à déplacement latéral hydraulique (incluant les boyaux), bloc valve répartiteur de débit (déplacement synchronisé des fourches), butée de caoutchouc amovible.

Tonnage de machine	Description (Po)	Capacité de levage (lbs)
8 tonnes	Fourches de 2'' x 5'' x 48''	10 200 @ 24''
8 tonnes	Fourches de 2'' x 5'' x 60''	6 800 @ 36''
8 tonnes	Fourches de 2'' x 5'' x 72''	5 000 @ 36''
9.5 tonnes	Fourches de 2'' x 6'' x 48''	12 200 @ 24''
9.5 tonnes	Fourches de 2'' x 6'' x 60''	8 400 @ 36''
9.5 tonnes	Fourches de 2'' x 6'' x 72''	8 400 @ 36''
11.5 tonnes	Fourches de 2'' x 8'' x 48''	16 800 @ 24''
11.5 tonnes	Fourches de 2'' x 8'' x 60''	11 200 @ 36''
11.5 tonnes	Fourches de 2'' x 8'' x 72''	11 200 @ 36''
13.5 tonnes, 17.5 tonnes et 20 tonnes	Fourches de 2.5'' x 8'' x 48''	28 400 @ 24''
13.5 tonnes, 17.5 tonnes et 20 tonnes	Fourches de 2.5'' x 8'' x 60''	19 000 @ 36''
13.5 tonnes, 17.5 tonnes et 20 tonnes	Fourches de 2.5'' x 8'' x 72''	19 000 @ 36''
22.5 tonnes et 25 tonnes	Fourches de 3'' x 8'' x 48''	38 000 @ 24''
22.5 tonnes et 25 tonnes	Fourches de 3'' x 8'' x 60''	25 200 @ 36''
22.5 tonnes et 25 tonnes	Fourches de 3'' x 8'' x 72''	25 200 @ 36''
Autres dimensions disponibles sur demande		

PHOTOS



Garier



