

GODET HDR « HAUTE DURABILITÉ ROC »



Utilisation :

Excaver, niveler des sols abrasifs ou de roches fragmentées et pour les travaux dans des conditions sévères.

Configuration standard :

- Crochet à clapet
- Protèges côtés en Hardox
- Couteaux latéraux en Hardox
- Outils d'attaque au sol, au choix
- Protecteurs de couteaux latéraux soudés en Hardox
- Lisses d'usures horizontales et verticales en Hardox
- Lame de coupe en Hardox (plus profonde)
- Renforts attaches et crochets
- Structure monocoque

Options disponibles :

Doubleur de fond en Hardox, protecteurs de couteaux latéraux, protecteurs de coins soudés, entre-dents soudés ou boulonnés, barres de protection en carbure, protecteurs de bouts de lame de coupe

Informations supplémentaires :

La soudure du crochet à clapet est certifiée selon les normes CWB « Canadian Welding Bureau »

Tonnage de machine	Largeur (Po)	Capacité (vc)
10 - 14 tonnes	38"	0.81 vc
15 - 19 tonnes	42"	1.00 vc
20 - 21 tonnes	42"	1.38 vc
22 - 26 tonnes	45"	1.67 vc
27 - 29 tonnes	48"	2.00 vc
30 - 39 tonnes	48"	2.25 vc
40 - 49 tonnes	54"	3.00 vc
50 tonnes et +	sur demande	sur demande

Autres dimensions disponibles sur demande

PHOTOS









